



Sechskantmutter wird lose mitgeliefert

Größe	Bestellnummer	d1 H9/h9	d2	d3	a	la	l3	e	Auszugskraft nach DIN 71805 F in N min.	sw	Masse (kg) per Stück
8	10 34 4408 8002/...	8	M 5	8	22	19,2	9	10,2	30	7	0,015
10	10 34 4410 8002/...	10	M 6	10	25	23,5	11	11,5	40	8	0,025
13	10 34 4413 8002/...	13	M 8	13	30	29,5	13	14	60	11	0,053
16	10 34 4416 8002/...	16	M 10	16	35	36	16	15,5	80	13	0,104
16	10 34 4416 8122/...	16	M 12	16	35	36	16	15,5	80	13	0,104
19	10 34 4419 8002/...	19	M 14	22	45	48	20	21,5	100	16	0,221
19	16 34 4419 8002/...	19	M 14x1,5	22	45	48	20	21,5	100	16	0,221
19	10 34 4419 8162/...	19	M 16	22	45	48	20	21,5	100	16	0,221

**Werkstoff:**

Kugelpfanne: Stahl, Mindestzugfestigkeit  $R_m = 600 \text{ N/mm}^2$

Kugelpfanne: Stahl, Mindestzugfestigkeit  $R_m = 500 \text{ N/mm}^2$

Alternativ: Edelstahl 1.4305 (X8CrNiS18-9)

(Zusatz zu Bestellnummer .../000)

Edelstahl 1.4404 (X2CrNiMo17-12-2)

(Zusatz zu Bestellnummer .../4404)



Sprengring: Edelstahl

**Oberflächenschutz:**

Bezeichnung	Zusatz zu Bestellnummer
blank	.../003
phosphatiert geölt	.../002
galv. verzinkt weiß (Schichtdicke min. 5 µm)	.../013
galv. verzinkt gelb (Schichtdicke min. 5 µm)	.../023

**Linksgewinde in der Kugelpfanne lieferbar**

**Axialgelenke nicht demontierbar (siehe mbo-Katalogblatt 16\_05/Seite 68)**

**Sonderausführungen auf Anfrage**



16\_04  
12/2012

**mbo Oßwald GmbH & Co KG**

Metallbearbeitung · Verbindungstechnik

www.mbo-osswald.de · info@mbo-osswald.de  
Tel: + 49 (0) 9345-670-0 · Fax: + 49 (0) 9345-6255



Allgemein Toleranz  
DIN ISO 2768-m

Technische Änderungen  
vorbehalten.

Für fehlerhafte und unvollständige  
Angaben wird keine Haftung  
übernommen